

# 自動ドア換気システム VC-1 ●●●●●●

自動ドアが定期的にかけて  
自然換気を行えます。



自動ドアが定期的にかけて、こまめな換気を行ない  
感染リスク要因の1つ「換気が悪い空間」の改善に対応  
(タイマーにより一定時間毎に自動ドアをオープン)



既存の自動ドアに後から取り付ける事ができます。  
(機種によっては取り付けが出来ない場合もあります)



感染対策は換気から定期的な室内の空気の入れ替えが重要です。



開放状態

定期的に自動ドアを開けることができます。

タイマーを設定し、一定時間ごとに自動ドアを開閉することができます。



time

#### 自動間欠運転機能

設定した周期で設定した時間のみドアを開放します。  
また、設定した時間で自動間欠運転を継続し、設定時間経過後に自動間欠運転を停止します。

1. 周期：
2. 開放時間：
3. 運転時間：

※安全の為にブザー音にて開閉動作前に通知いたします。

既存の自動ドアに後から取り付ける事ができます。

(機種によっては取り付けが出来ない場合もあります)



arrange



他の機能

## CO2濃度センサーインターフェース機能



換気モード運転中に、CO2濃度センサーから検出信号を受取ると、同検出信号がONの間はドアを開放します。

※ブザー音にて開閉動作前に通知、検出信号ONの間は換気モード状態表示ランプを点滅表示します。

※CO2濃度センサーは別途用意が必要です。  
推奨品を御用意していますので御相談下さい。

コロナ対策の製品をご紹介します。



詳しくはこちら

総発売元



寺岡オートドア株式会社

〒146-0083 東京都大田区千鳥3丁目19番3号  
TEL:03-3758-3531 FAX:03-3758-3903

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

<http://www.teraoka-autodoor.co.jp/>

販売施工店